

SEPREMIUM

Sıkıştırılmış hava kondensat ayrıştırması

SEPREMIUM'un çalışma şekli

SEPREMIUM sıvı yağ/su ayırıcıları, sıkıştırılmış hava sistemlerinde oluşan sıvı yağı kondensattan ayırma işlevini görür. Kondensatı çeşitli ayrıştırma aşamalarına yönlendirmek suretiyle sıvı yağı kondensattan etkin bir şekilde ayrıştırır.

Kondensat, SEPREMIUM içinden akarken, sıvı yağ çeşitli filtreleme elemanları tarafından süzgeçten geçirilir.



İlk yağ soğumsama elemanı, diğer elemanların doyma seviyesini görsel olarak gösteren akıllı bir doyma göstergesi özelliğine sahiptir. Son ayrıştırma aşamaları, ikinci bir polipropilen elemanı ve arta kalan atıkları emerek temizlemek üzere özel olarak seçilmiş aktif karbonu içerir.

Elemanlar, çıktı aşamasında elde edilen sıvı yağ tortusunun 10 ppm'den az olmasını sağlayacak çeşitli soğumsama teknolojilerini birleştirmek üzere tasarlanmıştır.

TİCARİ FAYDALAR

- Tüm JORC tipi drenaj borularıyla (zamanlayıcı kontrollü ve seviye algılamalı) çalışır.
- Boyutlama esnekliği sunacak şekilde 60m³/dk.'ya kadar kompresör kapasitesi kapsayan 6 model
- Müşteriye özel, son dokunuş seçenekleri mevcuttur
- Karbon ayak izi küçüktür
- Neredeyse tüm kompresör yağlama yağlarını ayırır

TEKNİK AVANTAJLAR

- Ömür göstergesi özelliğine sahip bir görsel eleman
- Elemanların hafif olması ve kolayca değiştirilebilmesi
- Servis sırasında drenaj seçenekleri için demonte edilebilme seçenekleri
- Sert borulu tesisatlar için pirinç bağlantı yuvalı, çoklu kondensat girişleri
- 1 inçlik geniş çıktı kapasitesi
- Kolay kurulum ve bakım prosedürleri
- Çıktı testi/ppm değerini (gösterge) ölçmek için numune şişesi ve test drenajı

SEPREMIUM

Sıkıştırılmış hava kondensat ayrıştırması

ÖZELLİKLER

MODELLER

	5	10	20	30	60
Max. compressor capacity (m ³ /min.)	5	10	20	30	60*
Maks. sıvı yağ soğurmsaması (litre)	5	10	15	25	50
Giriş bağlantıları (2)	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Çıkış bağlantısı (1)	1"	1"	1"	1"	1"
Test valfi	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
Servis drenaj borusu	Yok hayır	Evet	Evet	Evet	Evet
Taşma göstergesi	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
Hedef çıkış değeri	<10 ppm	<10 ppm	<10 ppm	<10 ppm	<10 ppm
Muhafaza malzemesi	PE	PE	PE	PE	PE
Recycable	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
Muhafaza rengi	Siyah	Siyah	Siyah	Siyah	Siyah
Kapak rengi	Gri	Gri	Gri	Gri	Gri

*Daha büyük kapasiteler için (360 m³ / dk'ya kadar) DAĞITICıyı uygulayın

BOYUTLAR (mm)

	5	10	20	30	60
A	610	750	900	900	1040
B	580	650	780	970	1160
C	190	240	305	380	480

AYRIŞTIRILAN MADDELER

Mineral yağlama yağları	Evet
Sentetik yağlama yağları	Evet
Stabil kondensat emülsiyonları	Evet
Poliglolikol*	Evet

*Fabrikaya danışın

JORC, NEN - EN - ISO 9001:2015 belgesine

Bu belgede sunulan bilgilerin tam doğru ve güvenilir olduğu düşünülüyor. Bununla birlikte ne kullanı mı için, ne de kullanı mı ndan doğabilecek başkalarının patent ya da haklarının ihlali için sorumluluk kabul edilmez Ek olarak, üretici, önceden haber vermeden ve hiçbir yükümlülük altına girmeden bilgiyi gözden geçirme hakkını saklı tutar.

JORC Industrial BV
Pretoriastraat 28
NL-6413 NN Heerlen
Hollanda

Tel +31 45 5242427
info@jorc.nl
www.jorc.eu

