

# PURO-CT

## Olie/waterscheiders

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

De PURO-CT serie olie/waterscheiders scheidt olie van condensaat, gegenereerd door persluchtssystemen. Door het condensaat langs de elementen te leiden wordt op efficiënte wijze de olie van het condensaat gescheiden.

De PURO-CT maakt gebruik van olieadsorberend filtermateriaal om de olie van het condensaat te scheiden. De levensduur van het eerste filtratie-element wordt bepaald door de hoeveelheid olie die verwijderd wordt, niet door de hoeveelheid condensaat die verwerkt dient te worden.



Het actieve koolement wordt toegepast om de laatste onzuiverheden te verwijderen zodat de doelwaarde van een restgehalte van minder dan 10 PPM aan olie in het condensaat behaald wordt.

Het professionele ontwerp van de PURO-CT is uiterst compact en de elementen zijn lichtgewicht teneinde de ergonomie bij het uitvoeren van onderhoud in acht te nemen. Messing aansluitingen verzekeren een stevige verbinding op de in- en uitlaten.

### COMMERCIEËLE VOORDELEN

- Werkt in combinatie met alle typen JORC condensataaftappen
- Drie modellen, voor compressor capaciteiten tot 15 m<sup>3</sup>/min, waardoor voor elk systeem de juiste olie/waterscheider geselecteerd kan worden
- Mogelijkheid tot toepassing van private label, deksel verkrijgbaar in meerdere kleuren
- Bespaar op vrachtkosten, het grootste model kan met pakketdienst verstuurd worden

### TECHNISCHE VOORDELEN

- Kleine behuizing door compact ontwerp
- Lichte en eenvoudige wisseling van elementen
- Simpele installatie en onderhoudsprocedure
- Testfles en testkraan om zelf een indicatie te krijgen van de restwaarde olie
- Overstroom indicatie

# PURO-CT

## Olie/waterscheiders

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model	CT 3 (3 m <sup>3</sup> /min.)	CT 7 (7 m <sup>3</sup> /min.)	CT 15 (15 m <sup>3</sup> /min.)
Restwaarde olie	<10 ppm	<10 ppm	<10 ppm
Max. olie opname (in liters)	3	7	15
Inlaat aansluiting (messing)	1/2" (1)	1/2" (1)	1/2" (2)
Uitlaat aansluiting (messing)	1/2"	1/2"	1/2"
TEST kraan (messing)	Ja	Ja	Ja
Overstroom indicatie	Ja	Ja	Ja
Behuizing materiaal	PPC	PPC	PPC
Compleet recyclebaar	Ja	Ja	Ja
Behuizing kleur	Grijs	Grijs	Grijs
Standaard deksel kleur	Zwart	Zwart	Zwart

### SCHEIDING VAN:

Minerale smeermiddelen	Ja
Synthetische smeermiddelen	Ja
Stabiele emulsies*	Ja
Polyglycol smeermiddelen*	Ja

*\*Speciale elementen vereist, neem hiervoor contact met ons op*

### AANVULLENDE INFORMATIE

Alle PURO-CT modellen zijn geschikt voor gebruik in combinatie met niveaugestuurde condensataaftappen, tijdsgepasteerde condensataaftappen, vlotteraftappen en manueel afgetapt condensaat.

**Neem contact met ons op voor:**

- \*Compressorcapaciteiten groter dan 15 m<sup>3</sup>/min.
- \* Oplossingen voor specifieke (polyglycol) smeermiddelen
- \* Test kit om zelf juiste type element te bepalen
- \* Private label en kleuropties van de PURO-CT

### JORC is NEN - EN - ISO 9001:2015 gecertificeerd

De hierbij verstrekte informatie wordt verondersteld nauwkeurig en betrouwbaar te zijn. Nochtans wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor het gebruik, of voor enige schending van octrooien of rechten van anderen welke uit het gebruik kunnen voortvloeien. Bovendien behoudt de fabrikant zich het recht voor om informatie zonder bericht noch enige verplichting te herzien.

**JORC Industrial BV** Tel: +31 45 5242427  
Pretoriastraat 28  
NL-6413 NN Heerlen info@jorc.nl  
Nederland www.jorc.eu