

# MAGY-UL

**Magnetiskt kontrollerade kondensatdräneringar utan förlust**

## PRODUKT EGENSKAPER

MAGY-UL är en magnetiskt manövrerad dränering, utan luftförlust, som släpper ut kondensat från alla typer av tryckluftfilter och kyltorkar genom att använda en unik teknologi baserad på magnetiska krafter.

MAGY-UL tar bort kondensat från tryckluftfilter. De styrs automatiskt och ger ingen förlust under sin dränerings cykel.

MAGY-UL använder magnetism för att styra en direktverkande ventilkonstruktion och är lämplig i applikationer där ström ej finns tillgänglig, är för dyr eller inte pålitlig.

Magneterna är speciellt utvalda för att garantera lång livslängd utan att avmagnetiseras.



## KOMMERSIELLA FÖRDELAR

- Mycket kompakt
- Ingen elektricitet behövs
- Ingen driftskostnad efter installation
- Konkurrenskraftig och genuint "grön" lösning som passar alla komprimerade luftfilter och kyltorkar
- Ingen luftförlust vid dränering
- Passar alla filter oavsett storlek och kapacitet
- Smart lättservad lösning
- Många tryckluftfilter är utrustade med flottörsdräneringar, byt till pålitliga MAGY-UL
- Personliga varumärkesmöjligheter

## TEKNISKA FUNKTIONER

- Väldigt lätt, väger endast 0,95 kg
- Magnetiskt styrda med lång livslängd
- Lämpliga för tryck mellan 0 - 16 bar
- Du behöver inte skruva lös MAGY-UL för rutin underhåll
- Den direktverkande ventilen är lättservad
- Direktverkande cylinder med FPM tätningar
- Robusta och korrosionsbeständiga aluminiumhus med elektroforetisk beläggning
- Den direktverkande ventilen är lättservad
- Service kit tillgängligt
- Avtappningen kan roteras 360° för enkel montering

# MAGY-UL

Magnetiskt kontrollerade kondensatdräneringar utan förlust

## MÅTT



Lätt att installera & service

## SPECIFIKATIONER

Maximal filterkapacitet	Obegränsat
Maximal dräneringskapacitet	200 liter kondensat per timme vid 16 bar
Minsta/maximal systemtryck	0 - 16 bar
Minsta/maximal medeltemperatur	1 - 50 °C
Minsta/högsta omgivningstemp.	1 °C - 50 °C
Inlopphöjd	10,3 cm
Inloppsanslutning	1/2" BSP eller NPT (Vänligen specificera)
Utloppsanslutning	1/8" BSP
Ventiltyp	2/2 vägs direktverkande
Ventilöppning	2.0 mm
Typ av manöverventil	Rostfritt stål direktverkande ventilenhet
Ventiltätningar	FPM
Slitstark ventil	Ja
Bostadsmaterial	Korrosionsbeständig aluminium (EP-belagd)
Anti-luftlås adapter	Standard integrerad



Utformad för filter dränering

**JORC är certifierad enligt NEN-EN-ISO 9001:2015**

Informationen som tillhandahålls i detta dokument antas vara korrekt och tillförlitligt. Men inget ansvar antas för dess användning eller för eventuella intrång i patent eller andra personers rättigheter, vilket kan bero på användningen. Dessutom förbehåller sig Jorc rätten att revidera information utan föregående meddelande och utan att ådra sig någon skyldighet.

**JORC Industrial BV**  
Pretoriastraat 28  
NL-6413 NN Heerlen  
Nederländerna

Tel +31 45 5242427

info@jorc.nl  
www.jorc.eu

