

# MAGY-UL voor filters

Magnetisch bestuurd niveaugestuurde aftap

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN

De MAGY-UL maakt gebruik van speciaal geselecteerde magneten die het 2/2-weg directgestuurde ventiel openen. De magneten verzekeren een betrouwbare en langdurige werking.

Het aftapproces van de MAGY-UL geschiedt automatisch en hierbij gaat geen perslucht verloren tijdens de aftapcyclus.

De MAGY-UL is eenvoudig te installeren en onderhouden en kan geïnstalleerd blijven onder de filter wanneer onderhoud wordt uitgevoerd (de aftap hoeft dus niet losgekoppeld te worden van de filter).

JORC adviseert om alle onbetrouwbare filter (vlotter-)aftappen te vervangen door de MAGY-UL.

## COMMERCIELE VOORDELEN

- Extreem compact!
- Betrouwbaar afvoer van condensaat uit persluchtfilters, ongeacht de grootte
- Eenvoudig en kosteneffectief te onderhouden
- Installatiekit verkrijgbaar
- Vele duizenden filters maken gebruik van onbetrouwbare vlotter aftappen – vervang deze door de professionele MAGY-UL
- Mogelijkheid tot toepassing van private label

## TECHNISCHE VOORDELEN

- Abosluit geen persluchtverlies
- Geen elektriciteit nodig
- Magneet gestuurd door langwerkende magneten
- Werkdruk van 0 tot 16 bar
- Direct gestuurd ventiel met FPM (Viton) afdichtingen
- Robuuste corrosie bestendige aluminium behuizing, afgewerkt met een d.m.v. elektroforese aangebrachte coating
- Direct gestuurd ventiel is te vervangen/servicen
- Onderzijde met uitlaat kan 360 graden gedraaid worden voor installatiegemak



# MAGY-UL voor filters

Magnetisch bestuorde niveaugestuurde aftap

## AFMETINGEN



De bodem (uitlaat) kan 360° gedraaid worden voor installatie vereenvoudiging



Direct gestuurd ventielcombinatie, makkelijk te onderhouden

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Maximale filtercapaciteit	Onbeperkt
Maximale aftapcapaciteit	200 liter condensaat per uur
Drukbereik	0 - 16 bar
Ventieltype	2/2 weg, direct gestuurd
Ventielafdichtingen	FPM
Inlaataansluitingen	1/2" BSP of NPT
Uitlaataansluiting	1/8" BSP
Inlaathoogte	10 cm (boven)
Medium temperatuur	1 - 50 °C
Omgevingstemperatuur	1 - 50 °C
Onderhoudsvriendelijk ventiel	Ja
Omgevingsbescherming	IP68 (NEMA6)
Behuizingmateriaal	Corrosiebestendig aluminium, EP coating



Deze afbeelding met filter behoort toe aan Walker Filtration Ltd. met als doel het weergeven van de MAGY-UL gemonteerd onder een filter. JORC verkoopt geen filters.

**JORC is NEN - EN - ISO 9001:2015 gecertificeerd**

De hierbij verstrekte informatie wordt verondersteld nauwkeurig en betrouwbaar te zijn. Nochtans wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor het gebruik, of voor enige schending van octrooien of rechten van anderen welke uit het gebruik kunnen voortvloeien. Bovendien behoudt JORC zich het recht voor informatie zonder bericht en enige verplichting te herzien.

**JORC Industrial BV**  
Pretoriastraat 28  
NL-6413 NN Heerlen  
Nederland

Tel +31 45 5242427

info@jorc.nl  
www.jorc.eu

