

LOCATOR

Ultrasonische persluchtlekkage detector

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

De LOCATOR is een ultrasonische perslucht lekdetector die lekkages detecteert, die een breed frequentiespectrum van 20-100 kHz beslaan, in persluchtsystemen - tot een afstand van maximaal 12 meter.

De ultrasonische technologie zorgt voor een gemakkelijke en snelle detectie van lekkages.



Tijdens het gebruik van de LOCATOR kan productieactiviteit worden voortgezet. De headset en het LED-display zorgen voor een hoorbare en visuele bevestiging van alle persluchtlekkages.

De decibelmeter kan worden afgesteld om de exacte locatie van een specifiek luchtlek te bepalen. De LOCATOR maakt het lokaliseren van luchtlekken eenvoudig en kostenbesparend.

Een luxe versie van de LOCATOR met een **hard-hat head-set** met meer dan 23 dB geluidsdemping is ook beschikbaar als **LOCATOR-D-LUX**.

COMMERCIEËLE VOORDELEN

- Eenvoudige detectie van lekkages van perslucht in een breed frequentiespectrum van 20 - 100kHz
- Lokaliseert reparatiepunten in luchtleidingen en biedt energie- en geldbesparende opties
- Lokaliseert luchtlekkages tijdens werkuren, geen noodzaak om de productie uit te schakelen om de lekcontrole uit te voeren
- Kostenconcurrerend en snel terugverdiend
- Licht en gemakkelijk te bedienen, geen training vereist
- Raadpleeg JORC voor private labeling-opties

TECHNISCHE VOORDELEN

- Lekkages worden gedetecteerd van een afstand tot minstens 10 meter
- Inclusief gevoeligheidsselectieknop/ruisonderdrukkingfilter tot 70 dB
- Standaard geleverd in een beschermhoes, compleet met een hoofdtelefoon
- De **LOCATOR-D-LUX** wordt geleverd met een hard-hat headset

LOCATOR

Ultrasonische persluchtlekkage detector

AFMETINGEN



Visuele en hoorbare lekkage detectie

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Constructie	Draagbare pistoolvorm, ABS
Elektronica	SMT/Solid state hybride heterodyne ontvanger, ultrasonische processor
Frequentierespons	20 - 100 kHz.
Visuele indicatie	Grafisch LED scherm met 10 posities
Stroomvoorziening	9 volt alkaline batterie (inbegrepen)
Hoofdtelefoon inbegrepen	Ja
Reactietijd	300 milliseconden
Omgevingstemperatuur	1 - 50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	10 - 95%
Gewicht	0.3 Kgs



Geleverd in een beschermhoes, compleet met headset en accessoires



Visueel lekkage en batterijlevensduur indicatie



LOCATOR-D-LUX versie met hard-hat headset beschikbaar



JORC is NEN - EN - ISO 9001:2015 gecertificeerd

De hierbij verstrekte informatie wordt verondersteld nauwkeurig en betrouwbaar te zijn. Nochtans wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor het gebruik, of voor enige schending van octrooien of rechten van anderen welke uit het gebruik kunnen voortvloeien. Bovendien behoudt de fabrikant zich het recht voor informatie zonder bericht en enige verplichting te herzien.

JORC Industrial BV
 Pretoriastraat 28
 NL-6413 NN Heerlen
 Nederland

Tel +31 45 5242427
 info@jorc.nl
 www.jorc.eu

