

COMBO-D-LUX

Цифровой таймерный конденсатоотводчик

Принципы работы

COMBO-D-LUX - это "all-in one" цифровой конденсатоотводчик с интегрированным шаровым клапаном и грязевым фильтром.

COMBO-D-LUX предлагает вам преимущества цифрового таймерного программирования.

COMBO-D-LUX экономит инсталляционное время и предотвращает попадание больших частиц, содержащихся в конденсате, благодаря интегрированному шаровому клапану и фильтру.

Конденсатоотводчик COMBO-D-LUX может быть отключен от системы сжатого воздуха, при этом легко и безопасно выполнит работу.



КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Монтируется в любых пневмосистемах
- Большая пропускная способность (до 1000 литров конденсата в час)
- Диапазон рабочего давления 0-21 бар


ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Легкое цифровое программирование
- Встроенный шаровой клапан с грязевым фильтром
- Легко чистящийся вентиль и фильтр
- Два размера подсоединения

COMBO-D-LUX

Цифровой таймерный конденсатоотводчик

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



Грязевой фильтр



Цифровой дисплей D-LUX

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная способность	Неограничена
Входное отверстие	1/2" и 1/4"
Отверстие выхода	1/2"
Минимальное давление системы	0 бар
Максимальное давление системы	21 бар
Минимальная средняя температура	2 °C
Максимальная средняя температура	55 °C
Проходное сечение	4 мм
Тип управления	Прямое подключение
Материал вентиля	Медь
Тест- кнопка	Да
Материал корпуса(таймер)	ABS(противопожарный)
Изоляция	Да
D-LUX тайм	Цифровое програм-ие ON/OFF мил-сек. – 99 час.



Ручное отключение

Сертификат JORC NEN - EN - ISO 9001:2015

Полагается, что информация точна и надежна. Однако, никакой ответственности не предполагается за её использование или за любое нарушение патентов. Кроме того, JORC резервирует право пересмотреть информацию без извещения и без несения любого обязательства.

JORC Industrial BV
Pretoriastraat 28
NL-6413 NN Heerlen
Нидерланды

Tel. +31 45 5242427

info@jorc.nl
www.jorc.eu

