

SEPREMIUM 3.5 (サープレミアム)

コンプレッサー最大3.5m³/minまで対応の油水分離器

製品特徴

SEPREMIUMシリーズは圧縮空気機により生成されたドレンから油を分離する油水分離器です。ドレンを様々な過段階に誘導することでSEPREMIUMは油効果的な水分離を達成します。

ドレンがSEPREMIUMに流れ込むと油分がろ過特性を通して分離されます。

このエレメントは、様々な吸着技術を利用し、排出段階の残留油量を5ppm以下にするように設計されています。

SEPREMIUM3.5は汎用性とコンパクト性を備えています。

このエレメントは軽量でメンテナンスが迅速で何よりも清潔な手順です。



商業上の利点

- あらゆる圧縮機油を分離
- コンパクトなデザインと省スペースにより、以下を実現：
 - 取り扱いが簡単
 - 汎用性のある取り付けのメリット
- 服を守るセットが同梱
- 競争力のある価格
- 企業名等の名入れをご希望の場合、JORCにお問い合わせください

技術的な利点

- 高性能なるろ過特性を使用
- 取り付けとメンテナンスの手順はシンプルで迅速かつクリーン
- 鉱物油、合成潤滑剤、安定した乳化物の分離に成功
- テストボトルは、定期的な出力テストスケジュールのために同梱壁掛け金具は追加オプションあり
- ホースの黄銅の継手による簡単な取付（ホースバルブ込み）

SEPREMIUM 3.5 (サープレミアム)

コンプレッサー最大3.5m³/minまで対応の油水分離器

寸法



サービスパックの交換品



定期メンテナンス用のテストボトル

技術仕様

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 圧縮機の最大容積(m ³ /min.) | 3,5 m ³ /min. |
| エレメントにおける油の吸収容積 | 3L |
| 黄銅流入口の継手 | 1/2" (ホースの継手込み) |
| 黄銅の排出口の継手 | 1/2" (ホースの継手込み) |
| テストキット | Yes |
| 目標出力値 | <10 ppm |
| ハウジングの材質 | ポリエチレン |
| 再生利用可能性 | あり |
| ハウジングの色 | 黒 |
| 蓋の色 | グレー |



壁掛け金具は追加オプションあり

分離可能性

| | |
|-------------------------------|---|
| 鉱油 | 可 |
| 合成潤滑油剤 | 可 |
| エマルジョン化したドレン水 | 可 |
| ポリグリコール、Roto-Inject、Sigma Mol | 可 |

*Ultra-CoolantやSigma Mol、Roto-Injectは圧縮機油のメーカーにより登録された商号です。

SEPREMIUM 3.5は、単品として、またはコンプレッサーシステムの統合一部として適用することができます。コンパクトなサイズであるため、コンプレッサーパッケージの中に簡単に設置できます。

JORCはNEN - EN - ISO 9001:2015認証取得済

こちらの情報は正確で信頼出来ると考えられています。ただし、その使用または、その使用に起因する特許もしくは他人の権利侵害については、一切の責任を負いません。なお、JORCは、予告なく、義務を負うことなく以上情報を改訂する権利を有します。

JORC Industrial 株式会社 電話 +31 45 5242427
 Pretoriastraat 28
 NL-6413 NN Heerlen info@jorc.nl
 オランダ www.jorc.eu