

# SEPREMIUM 3.5

Separazione della condensa dall'aria compressa

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

La gamma di separatori acqua/olio SEPREMIUM separa l'olio dalla condensa generata dai sistemi ad aria compressa. Il SEPREMIUM permette questa separazione facendo passare la condensa attraverso vari stadi di filtrazione.

Come la condensa, anche l'olio viene filtrato attraverso diversi elementi filtranti.

Grazie alle varie tipologie dei media filtranti, il valore di olio residuo all'uscita è inferiore ai 10 ppm.

Il SEPREMIUM 3.5 è progettato per essere versatile e compatto

Gli elementi sono leggeri e la manutenzione è veloce e pulita



## VANTAGGI COMMERCIALI

- Separazione di tutti i tipi di lubrificanti per compressori
- Design compatto e ingombro ridotto:
  - Maneggevole;
  - Installazione flessibile
- Kit di assemblaggio incluso
- Prezzi competitivi
- Possibilità di personalizzazione con il proprio marchio

## VANTAGGI TECNICI

- Materiali scelti dalle alte prestazioni filtranti
- Installazione e procedure di manutenzione semplici
- Efficace separazione di lubrificanti minerali, sintetici e di emulsioni stabili di condensa
- Ampolla per la verifica dei residui di olio in uscita inclusa
- Staffa di fissaggio a parete disponibile (opzionale)
- Ingresso e uscita filettati in ottone (garantiscono una sicura installazione), attacchi per tubo rilsan inclusi

# SEPREAMIUM 3.5

Separazione della condensa dall'aria compressa

## DIMENSIONI PRODOTTO



Kit ricambi



Ampolla di test inclusa

## SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Capacità max. compressore	3.5 m <sup>3</sup> /min (130 CFM)
Assorbimento olio max.	4 litri
Connessioni ingresso	1/2" (attacchi inclusi)
Connessioni uscita	1/2" (attacchi inclusi)
TEST kit	Si
Valore olio in uscita	<10 ppm
Materiale contenitore	PE
Riciclabile	Si
Colore contenitore	Nero
Colore coperchio	Grigio



Staffa di fissaggio disponibile

## SEPARAZIONE DI:

Lubrificanti minerali	SI
Lubrificanti sintetici	SI
Emulsioni stabili di condensa	SI
Ultra-Coolant*, Sigma Mol*	SI
Roto-Inject*	SI

*\*Ultra-Coolant, Sigma Mol and Roto-Inject sono nomi registrati dai produttori di lubrificanti per compressori.*

Il SEPREAMIUM 3.5 può essere utilizzato come componente singolo o come parte integrante di un sistema ad aria compressa. Il design compatto ne facilita l'installazione all'interno del sistema.

**JORC è certificato NEN - EN - ISO 9001:2015**

Le informazioni qui contenute sono ritenute accurate ed affidabili. Comunque si declina ogni responsabilità relativa al loro uso e a eventuali violazioni di marchi o diritti di altri conseguenti al loro utilizzo. Inoltre JORC si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso e senza incorrere in alcun obbligo.

**JORC Industrial BV**

Pretoriastraat 28

NL-6413 NN Heerlen

Paesi Bassi

Tel +31 45 5242427

info@jorc.nl

www.jorc.eu