

KAPTIV-MD-AL (カプティブエムディーエイエル)

警報付き圧縮空気損失なしの電子ドレントラップ

商品特徴

KAPTIV-MD-ALは警報付きのゼロックス電子ドレントラップ（無電圧接点）。こちら装置は小型の圧縮空気機械に適します。

アラームの設定は以下の通り：
A1常時開(N/O)またはA2常時閉(N/C)。

流入口の高さわずか7.4cm重量0.5キロのKAPTIV-MD-ALは、設置が非常にコンパクト。汎用性と信頼性に優れたソリューションを紹介します。



非常にコンパクトなサイズであるため、最大10 m³/min. (350 CFM)の圧縮機の容積でこのドレントラップは冷蔵式乾燥機やフィルター等に適します。

高さ制限の場合は設置をさらに単純化するため、横向き流入口コネクタが付属品として提供しております。

商業上の利点

- 極めてコンパクトで軽い機械
- 確実にゼロエアロス
- 最大10m³/min.までの圧縮機の容積
- サイズのチャートが不要
- サービスバルブによる整備可能
- 企業名等の名入れをご希望の場合、JORCにお問い合わせください

技術的な利点

- 警報機能（無電圧接点）は基準搭載
- 視覚的な（LED）警報表示
- 排水にあたってゼロエアロス
- 排出口が低いため、取り付けが簡単
- 外部バルブの位置により、迅速で簡単なメンテナンスが可能
- FPMシールが付いている直動弁
- 丈夫な耐腐食なハウジング
- 搭載大型のメッシュフィルター
- 横向き流入口コネクタが付属品として提供される

KAPTIV-MD-AL (カプティブエムディーエイエル)

警報付き圧縮空気損失なしの電子ドレントラップ

寸法



電圧
警報機能
(無電圧接点)



驚くほどコンパクト！

技術仕様


圧縮機の最大容積 10 m³/min (350 CFM)
排水の最大容積 1.6MPaで毎時に45Lのドレンが排水
使用圧力 0 - 1.6MPa

平均温度範囲 1 - 50°C
周囲温度範囲 1 - 50°C
使用電圧 230VAC / 115VAC / 24VAC / 24VDC
保護等級 IP65 (NEMA 4)
電圧プラグ (電圧と警報) DIN 43650-B

流入口の継手 1/2" (BSP又はNPT)
流入口の高さ 7.4cm
横向きの流入口 あり (オプション)
排出口の継手 1/4" BSP、黄銅のホース継手

バルブ方式 直動式二方弁
バルブの口径 2mm
バルブのシール FPm
バルブのメンテナンス 可
搭載メッシュフィルター あり
ハウジングの材質 耐腐食アルミ、EPコーティング

テスト機能 あり
アラームの表示 あり、視覚的 (LED) 表示



統合メッシュフィルター



横向きの黄銅
流入口も提供



JORCの直動式弁に
より信頼性が高い

警報機能タイプA1 (常時開)、A2 (常時閉) 警報出力接点 (無電圧接点)

JORCはNEN - EN - ISO 9001:2015認証取得済

こちらの情報は正確で信頼出来ると考えられています。ただし、その使用または、その使用に起因する特許もしくは他人の権利侵害については、一切の責任を負いません。なお、JORCは、予告なく、義務を負うことなく以上情報を改訂する権利を有します。

JORC Industrial 株式会社 電話 +31 45 5242427
Pretoriastraat 28
NL-6413 NN Heerlen info@jorc.nl
オランダ www.jorc.eu

