

MAGY-UL (マギーユーエル)

磁気式空気損失なしドレントラップ (フィルター用)

商品特徴

MAGY-ULは磁力に基づく独自の技術を用いて、あらゆる圧縮空気フィルターからドレンを排出する磁気式の圧縮空気損失なしのドレントラップを紹介します。

MAGY-ULは、直動式二方弁の構造を操作する特別に選ばれた磁石を利用しています。

MAGY-ULの排出過程が自動的の上、運転にあたって貴重な圧縮空気の損失はありません。

よりすぐりの磁石は高い信頼性と共に耐久性を確保します。



上と横にある入口によって設置しやすいです。MAGY-ULは、電力が利用できない、料金が高すぎる、または電波が悪い場所での利用に最適な排出トラップとなります。

JORCは、全ての信頼性の低いフィルター（フロート式）ドレントラップを交換して、MAGY-ULを取り付けることをお勧めします。

商業上の利点

- 無電源
- 設置後の運用コストなし
- すべての圧縮空気フィルターと冷蔵式乾燥機に適した、
- 競争力のある環境に優しいソリューション
- ゼロエアロス技術による圧縮空気やエネルギー、お金の節約
- 在庫コストの削減によるメリット
- 貴社の顧客に低価格を提供
- 自社ブランドご希望の場合はJORCにお問い合わせください

技術的な利点

- 超軽量（1キロ以下）
- 丈夫な耐腐食アルミのハウジング
- ごく簡単な設置とメンテナンス
- 定期メンテナンスの際、MAGY-ULのネジを外す必要はない
- 直動式弁による信頼性の高い排水
- 継手は360度回せるため、簡単に設置可能
- メンテナンスキットも提供
- 空気損失を予防する継手は基本モデルに搭載

MAGY-UL (マギーユーエル)

磁気式空気損失なしドレントラップ (フィルター用)

寸法



継手は360度回せるため、単純な設置可能



非常に簡単なメンテナンス

技術仕様

圧縮機の最大容積	サイズ制限なし
排水の最大容積	1.6MPaで毎時に145Lドレンを処理
使用圧力	0 - 1.6MPa
平均温度範囲	1 - 50°C
周囲温度範囲	1 - 50°C
保護等級	IP68 (NEMA 6)
流入口の継手	1/2" BSP又はNPT、流入口が2本
流入口の高さ	10,3cm (上向き) 9cm (横向き)
排出口の継手	1/8" BSP
バルブ方式	直動式二方弁
バルブの口径	2 mm
バルブのシール	FPM (Viton®)
バルブのメンテナンス	可
ハウジングの材質	耐腐食アルミ、EPコーティング
空気損失を防ぐ加減装置	基準搭載



フィルターは、フィルターの下にMAGY-ULを表示することを目的としてWalker Filtration株式会社から提供された画像です。JORCはフィルターを販売しておりません。

JORCはNEN - EN - ISO 9001:2015認証取得済

こちらの情報は正確で信頼出来ると考えられています。ただし、その使用または、その使用に起因する特許もしくは他人の権利侵害については、一切の責任を負いません。なお、JORCは、予告なく、義務を負うことなく以上情報を改訂する権利を有します。

JORC Industrial 株式会社 電話 +31 45 5242427
 Pretoriastraat 28
 NL-6413 NN Heerlen
 オランダ
 info@jorc.nl
 www.jorc.eu

