

SEPREMIUM

Kondensreningsverk för kompressorer med kapacitet från 5 till 60 m³/min.

PRODUKTEGENSKAPER

SEPREMIUM kondensreningsverk separerar olja från kondensatet som skapas av kompressorgenererad tryckluft.

SEPREMIUM renar kondensatet effektivt genom att leda det via en serie av reningsprocesser.

När kondensatet flödar genom SEPREMIUM renas det av en rad med filterelement.



Det första filterelementet har en indikator som visar filtrets mättnadsgrad.

Den slutliga filtreringen inkluderar ett andra polypropylenelement och speciellt utvalt aktivt kol för att ta bort resterande föroreningar.

De oljeabsorberande filterelementen kombinerar olika egenskaper för att nå en reningsgrad av mindre än 10 ppm oljerester i utloppet.

KOMMERSIELLA FÖRDELAR

- Separerar praktiskt taget alla kompressoroljor
- Fungerar med alla typer av JORC dräneringar (både tidsstyrda och nivåstyrda)
- Fem modeller täcker upp till 60 m³/min kompressorkapacitet
- Tar lite plats
- Konsultera JORC för kundspecifika märkningar/dekaler






TEKNISKA FÖRDELAR

- Indikator för mättnadsgrad, lätt att se när filterelementen behöver bytas
- Enkel installation och serviceprocess
- Lättare och enklare byte av filter
- Uppdelade avtappningar vid servicearbeten
- Stort 1" utlopp
- Testutrustning för oljerester ingår

SEPREMIUM

Kondensreningsverk för kompressorer med kapacitet från 5 till 60 m³/min.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

					
Model	5	10	20	30	60*
Max kompressorkapacitet (m ³ /min.)	5	10	20	30	60*
Max oljeadsorption (liters)	5	10	15	25	50
Anslutningar inlopp (2)	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Anslutningar utlopp (1)	1"	1"	1"	1"	1"
Testventil	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Service-dräneringar	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja
Översvämningsindikator	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Målvärde oljerester	<10 ppm	<10 ppm	<10 ppm	<10 ppm	<10 ppm
Material	PE	PE	PE	PE	PE
Återvinningsbar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Behållarens färg	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart
Lockets färg	Grå	Grå	Grå	Grå	Grå

*För större kapacitet (upp till 360 m³/min.) Använd DISTRIBUTOR

DIMENSIONER

	5	10	20	30	60
A	610	750	900	900	1040
B	580	650	780	970	1160
C	190	240	305	380	480



SEPARERING AV:

Mineraliska oljor	Ja
Syntetiska oljor	Ja
Stabile emulsions*	Ja
Polyglycol, Roto-Inject, Sigma Mol*	Ja

*Konsultera JORC för speciella element för 24/7 appliceringar

JORC är certifierad enligt NEN-EN-ISO 9001:2015

Informationen som tillhandahålls i detta dokument antas vara korrekt och tillförlitligt. Men inget ansvar antas för dess användning eller för eventuella intrång i patent eller andra personers rättigheter, vilket kan bero på användningen. Dessutom förbehåller sig Jorc rätten att revidera information utan föregående meddelande och utan att ådra sig någon skyldighet.

JORC Industrial BV Tel: +31 45 5242427
 Pretoriastraat 28
 NL-6413 NN Heerlen info@jorc.nl
 Nederländerna www.jorc.eu